

1688-ZSRA PRO

DESCRIPCION	1688-ZSRA PRO	
CAT EPI	CAT. II	
CLASE	Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales	
NORMAS	UNE-EN ISO 20344 UNE-EN ISO 20345:2011	
TALLAS	35-47	
CATEGORÍA DE CALZADO	S1P: • Propiedades fundamentales para el calzado de seguridad • Puntera de seguridad con resistencia frente a impactos de al menos , 200 J y frente a compresión de al menos 15KN • Zona de talón cerrada • Propiedades antiestáticas • Absorción de energía en la zona del tacón • Suela resistente a la perforación (>1100 N) y suela con resaltes	
MARCADO/	El marcado en la parte interior de la lengüeta (como elemento textil cosido a la misma) deberá indicar • Logo Anibal • Talla • CE • Fecha de fabricación (al menos año y trimestre) • UNE EN ISO 20345:2011 • Modelo de Calzado (indicando S1P)	



Elementos construcción	Materiales	Especificaciones
Corte	Piel rectificada + PU	• Serraje • Collarín textil tipo cordura • Con pespuntos azules en poliéster • Con contrafuerte termosintético
Lengüeta	Material sintético	• Lengüeta en fuelle textil tipo cordura • Eitiqueta PVC Anibal • Etiqueta textil en la parte trasera con marcado CE
Forro	Textil	• Tejido tipo PK mesh de alta transpirabilidad
Plantilla (extraíble)	EVA	• Plantilla extraíble en color negro • Conformada para mayor comodidad
Plantilla anti-perforación	Textil	• Plantilla no metálica fabricada en material de poliamida tipo "Kevlar" • Las plantillas no podrán extraerse sin romper el calzado
Puntera/ Toe cap	Composite	• Puntera de composite • Las punteras no podrán extraerse sin romper el calzado
Suela/ Outsole	TPU/PU/Goma	• Suela bidensidad (Zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo) • Piso inyectado

