

ZIRCON 1



CASCO DE OBRA AJUSTABLE POR CORREDERA

Ref. ZIRCON1



Características del producto

Casco de obra de polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno (LDPE) con 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. Ajuste guía corredera : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. Resistencia eléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC. Adaptador universal para accesorios. Fijación para barbuquejos 2 ó 4 puntos.

Casco : polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE).
Sudadera : esponja.

COLOR

Blanco, Azul, Gris, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde

TALLA

Ajustable

Usos del producto - Riesgos



Eléctrico



Golpes

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

-10°C +50°C: Uso : Temperatura de uso estándar: -10°C / +50°C

440VAC: Aislamiento eléctrico



EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
ZIRC1BC	3295249124601	Blanco	Ajustable	40	-
ZIRC1BL	3295249124618	Azul	Ajustable	40	-
ZIRC1GR	3295249124663	Gris	Ajustable	40	-
ZIRC1JA	3295249124625	Amarillo	Ajustable	40	-
ZIRC1OR	3295249124632	Naranja	Ajustable	40	-
ZIRC1RO	3295249124649	Rojo	Ajustable	40	-
ZIRC1VE	3295249124656	Verde	Ajustable	40	-